

- 2022 -

HŐSZOLGÁLTATÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött egyrészről
a

VEOLIA ENERGIA MAGYARORSZÁG Zrt.

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-10-041573

Adószám: 10782004-2-44

2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Nyíregyháza Bethlen G. úti telephely

Bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10201006-50043932-00000000

(továbbiakban Szolgáltató),

másrészről
a

**NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Nyilvántartó cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 15-09-061685

Adószám: 11241256-2-15

4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12.


(továbbiakban Fogyasztó)

között

a hőenergia szolgáltatására és átvételére.

Érvényes: 2022. január 01-től - 2022. december 31-ig.

21



1. **A szolgáltatás adatai:**

1.1. **Hőszolgáltatás és vételezés tervezett mennyiségi és csúcstértékei**

A Szolgáltató vállalja, hogy a lekötött csúcstértéken belül a táblázatban előírányzott hőmennyiség szolgáltatását biztosítja.

Időszak	Lekötött teljesítmény (MW)	Összes Várható hőfelhasználás az Örökösöldi szerződéssel együtt (GJ/hó)
Január	102	165 000
Február	102	110 000
Március	90	80 000
Április	70	42 000
Május	20	22 000
Június	15	18 000
Július	15	18 000
Augusztus	15	18 000
Szeptember	30	19 000
Október	50	59 000
November	70	110 000
December	102	140 000
Összesen:	102/max./*	801 000

Garantált Hőmennyiség mértéke: 635 TJ

Új távhőfogyasztó távfűtési rendszerbe történő belépési szándékának észlelése esetén – a távhőszolgáltatást ösztönzendő – a Fogyasztó kezdeményezésére a Felek megállapodást köthetnek az új távhőfogyasztó bekapcsolásának és ellátásának feltételeiről. Az új távhőfogyasztók bekapcsolása és ellátása tárgyában létrejött megállapodás esetén az új távhőfogyasztó jelentkezésekor a Fogyasztó (Nyírtávhő Kft.) – rendszerre kötés előtt – tájékoztatja a Szolgáltatót az új fogyasztó által kért energia mennyiségről, illetve teljesítmény-igényéről külön megállapodás szerint.

- 1.1.1. A szolgáltatás, ill. átvétel max. 130 °C hőmérsékletű, 8 bar¹ műponti nyomású forróvíz formájában történik.

Ezek a forróvíz paraméter-értékek a Szolgáltatónál lévő - és az elszámolás alapját képező - mérőhelyeken mérve érvényesek.

- 1.1.2. Amennyiben a Fogyasztó várható hőfelhasználása – az időjárás okozta bizonytalanságtól eltérő okból – a szerződött értéktől előre láthatóan eltér, a lekötött és havonként részletezett hőmennyiséget a Fogyasztó a tárgyhónapot megelőző hó 25-ig a rendelkezésre álló adatok alapján írásban aktualizálja a Szolgáltató tüzelőanyag ellátásának szervezése érdekében.

- 1.1.3. A keringetett forróvíz tömegáram értéke max. 1600 t/h, melynek téli és nyári, vezetékenkénti, valamint csúcs- és csúcsidőszakon kívüli értékeit az Üzemviteli Megállapodás tartalmazza.

- 1.1.4. A maximálisan lekötött csúcsteljesítményig a Fogyasztó - a külső hőmérséklet függvényében - szükség szerint vételezhet.

Ha a Fogyasztó - a szolgáltatandó hőmennyiség aktualizálása alapján - a bejelentett új fogyasztó teljesítményével megnövelt „lekötött maximális teljesítményt” neki felróható okból naponta 30 percnél hosszabb időn keresztül folyamatosan túllépi, a vételezett teljesítménytöbblet után annyiszor kell teljesítménypótdíjat fizetni, ahány napon a lekötött teljesítményt túllépi. A teljesítménypótdíj összege a legnagyobb (a díjfizetés alapjául szolgáló) lekötött teljesítmény fölötti megkezdett MW-onként a Pénzügyi megállapodás 1.1 pontjában meghatározott éves értékesítői alapidíj lekötött teljesítményre visszaszámolt összegének 1/6-od része. A fizetési kötelezettség a Fogyasztót a szerződésszegés egyéb következményei alól nem mentesíti. Felek megállapodnak abban, hogy az éves hőszolgáltatási Szerződések megkötésénél 112 MW (a lekötött teljesítmény 10%-kal növelt értéke) eléréséig a csúcstúllépés szankcionálására nem kerül sor. Fogyasztó vállalja, hogy jelen szerződésben lekötött hőteljesítmény értékének túllépése esetén, a túllépés mértékével a következő évi szerződésben lekötött hőteljesítmény értékét automatikusan megnöveli.

1.1.5. Minőségi tűrések:

A lekötött forróvíz mennyiség szolgáltatása, ill. átvétele az alábbi minőségi határokon belül kötelező:

-	induló nyomás	
	fűtési időszakban	8-12 bar ^t
	fűtési időszakon kívül	8-12 bar ^t
	előremenő vízhőmérséklet	
	állandósult üzemállapotban	menetrend szerinti $\pm 4^{\circ}\text{C}$
	átmeneti állapotban	a Szolgáltató ettől eltérhet
	terhelés változási sebesség	max. 14 MW / h.

1.1.6. Fogyasztói adatszolgáltatás (várható napi hőigény megadása)

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet értelmében a Fogyasztó – a Szolgáltató gázmenetrendjének meghatározásához - napi hőmennyiség igényéről (GJ/nap) adatokat szolgáltat az Üzemviteli Megállapodásban rögzítettek szerint.

1.2. Vízgazdálkodás:

1.2.1. A Szolgáltató a Fogyasztó zárt vízrendszere telítettségének fenntartása érdekében gondoskodik a megfelelő minőségű és mennyiségű - az óránkénti keringtetett vízmennyiség max. 1,2%-ának mértékéig - pótvíznek a vízrendszerbe való juttatásáról. Fogyasztó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a normál üzemmenet mellett műszakilag indokolt pótvíz mennyiségnél jelen szerződés teljesítése érdekében több ne kerüljön felhasználásra. A hőmennyiségek és pótvízmennyiségek meghatározását napi szinten kell elvégezni. A havi hő- és pótvízmennyiség az egyeztetett napi mennyiségek összege.

1.2.2. A rendszerbe betáplált pótvíz minőségéről az Üzemviteli Megállapodás rendelkezik.

1.2.3. Amennyiben a keringtetett forróvíz minősége - a betáplált pótvíz megfelelő minősége esetében - a rögzített értéknél rosszabb, úgy a Szolgáltató a forróvízes

kazánt - üzemeltetésének veszélyeztetése miatt - leállítja, a Fogyasztó egyidejű értesítése mellett. A további intézkedésekről a Fogyasztó kezdeményezésére a Felek külön megállapodást kötnek.

- 1.2.4. A Szolgáltató távfűtési rendszerében lévő gáztalanító pótvíz tartály fűtőgőz kondenzvizének mennyiségét az Üzemviteli Megállapodás tartalmazza.

2. **A szolgáltatásra és fogyasztásra vonatkozó megállapodások:**

2.1. **Hőszolgáltatás - fogyasztás leállítása, újraindítása**

A hővételezés hosszabb ideig tartó tervszerű leállításában, illetve újraindításában a szerződő Felek írásban megállapodhatnak. Erre irányuló igényét a Fogyasztó köteles a tervezett leállást, illetve újraindítást legalább 2 nappal megelőzően írásban jelezni a Szolgáltató felé.

2.2. **Szolgáltatásban, fogyasztásban előforduló üzemzavar megelőzése, üzemzavar:**

A váratlan üzemzavarral és az üzemzavart megelőző karbantartással kapcsolatosan az Üzemviteli Megállapodás 12. pontja rendelkezik.

Az üzemzavar elhárításáról külön megállapodással kell rendelkezni. A külön megállapodást az a Fél kezdeményezi, akinél az üzemzavar keletkezett.

Az üzemzavar bekövetkezésekor esetlegesen szükséges korlátozásnál a Szolgáltató a Fogyasztót megkülönböztetetten kezeli, mivel a Fogyasztó lakossági igényeket elégít ki.

Amennyiben a Szolgáltatónál bekövetkező üzemzavar miatti üzemszünet olyan mértékű, hogy annak alapján a Fogyasztónak az általa ellátott felhasználók felé Nyíregyháza Megyei Jogú Város 42/2005. (X.27.) KGY.sz. 11.§-a szerint, díj visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Szolgáltató a távhőfelhasználó felé visszafizetendő díj összegét megtéríti, kivéve abban az esetben, ha az üzemzavar a Fogyasztónak felróható okból következett be. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a nála keletkezett üzemzavar miatt a Fogyasztónál esetlegesen bekövetkező kár (pl. elfagyás miatt) összegét a Fogyasztó igazolt kárigénye alapján megtéríti naponta maximum 5 M Ft erejéig, kivéve abban az esetben, ha az üzemzavar a Fogyasztónak felróható okból következett be.

2.3. A szolgáltatási, fogyasztási rendszer karbantartása

A Szolgáltató tulajdonában lévő forróvízes rendszer karbantartása a szolgáltatás fenntartása mellett történik.

3. A berendezések tulajdonjogi határa:

A Bethlen Gábor utcai NA 400-as távvezetéknel a Szolgáltató telekhatára (a kilépésnél), az új NA 500-as távvezetéknel a Szolgáltató hőközpontja melletti első magasponti vasbeton tartóoszlop.

A Szolgáltató a Fogyasztó részére - egyeztetés alapján - belépési jogot biztosít az Erőmű területére a Fogyasztó tulajdonát képező távvezeték-szakasz ellenőrzési, karbantartási, javítási munkáinak végzéséhez.

A hőszolgáltatás technológiai berendezéseinek üzembiztonságáról a tulajdonjogi határt figyelembe véve a tulajdonos gondoskodik, ennek részletkérdéseit a Felek az Üzemviteli Megállapodásban rögzítik.

4. A szolgáltatás és fogyasztás joghatályos mérése:

Az átadott, illetve átvett hőmennyiség mérése a Szolgáltató tulajdonában lévő, Budapest Főváros Kormányhivatal által kiállított Méréstechnikai Vizsgálati Bizonyítvánnyal rendelkező mérőperemes mérőrendszerrel (hozamszámító mű) történik, a megadott mérési tartományon belül.

5. Az elszámolás körülményei, a számlázás alapadatai:

A tárgyhavi hőszolgáltatás számlázási alapadatait a Szolgáltatónál lévő mérőműszerek alapján a tárgyhónapot követő első munkanapon a Szolgáltató és a Fogyasztó közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

A Fogyasztó képviselője a jegyzőkönyv aláírása előtt meggyőződhet a Szolgáltató által rögzíteni kívánt adatok helyességéről. Amennyiben a közös jegyzőkönyv felvételénél a Fogyasztó nem képviselteti magát, a Szolgáltató az alapadatokat rögzíti, azokat a Fogyasztó a számlázás alapjául elfogadja.



Az elszámolás alapját képező mérőrendszer ellenőrző leolvasására a Fogyasztó munkaidőben a Szolgáltatóval együtt bármikor jogosult.

6. **Fizetendő díjak :**

- a.) A Fogyasztó a lekötött 102 MW teljesítmény után a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott mértékű **értékesítői alapidíjat**,
- b.) a szerződés 1. pontjában lekötött, majd a ténylegesen szolgáltatott hőmennyiség igénybevétele után a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott mértékű **értékesítői hődíjat** fizet.

Ennek megfelelően a **lekötött teljesítmény** után fizetendő:

Értékesítői alapidíj:

Fizetendő díjak a 48/2021. (IX. 30) ITM rendelet által módosított 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint:

- 2022. január 01-től **99 557 000 Ft / hó**

Az **igénybevett hőenergia** után a 48/2021. (IX. 30) ITM rendelet által módosított 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint fizetendő:

Hődíj:

- 2022. január 01-től **4 499 Ft / GJ**

Késedelmes fizetés esetén a Felek a fizetési határidő hónapjának utolsó napján érvényes 3 havi BUBOR + 1,5 % kamatmértékben állapodnak meg.

A fizetendő díjak érvényesítéséről, illetve a fizetés módjáról a Pénzügyi Megállapodás rendelkezik.

Jelen szerződésben feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

7. **Egyéb kikötések:**

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a vonatkozó törvények, egyéb jogszabályok – kiemelten a Nemzetgazdasági Miniszter, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletei, valamint az ÁFA törvény rendelkezései - az irányadók.

Fogyasztó a szolgáltatás minőségére vonatkozó észrevételeit azonnal, de legkésőbb a havi hőszolgáltatási-vételezési jegyzőkönyv egyeztetéséig közölheti a Szolgáltatóval, az észlelt hiányosságok kiküszöbölése érdekében.

A szerződésből származó viták (**jogviták**) vonatkozásában a Felek igyekeznek tárgyalásos formában megállapodni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy alávetik magukat a Nyíregyházi Járásbíróság – illetve értékatártól függően a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8. **A szerződés hatálybalépése, érvényessége:**

Jelen szerződés 2022. január 01-től érvényes és hatályos.

Jelen szerződés rendelkezései 2022. december 31-ig maradnak érvényben és hatályban.

Jelen szerződés a:

Szerződést kiegészítő Pénzügyi Megállapodással, valamint a Szerződést kiegészítő Üzemviteli Megállapodással együtt érvényes, melyek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei.

Jelen szerződést a Felek csak írásban módosíthatják.

9. A Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Felek kijelentik, hogy jogszabályváltozást követően a szerződési feltételeket kötelesek újratárgyalni.

Budaörs, 20 22. 01. 11.

Nyíregyháza, 20 22. 04. 27.



Szolgáltató részéről

Veolia Energia Magyarország Zrt.
 Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
 Adószám: 10782004-2-44
 Cégjegyzékszám: 13-10-041573
 Nyilvántartva a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán
 64.



NYÍRTÁVHŐ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza,
 Népkert utca 12.

Fogyasztó részéről



Tulajdonos



- 2022 -

**HŐSZOLGÁLTATÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZERZŐDÉST KIEGÉSZÍTŐ
ÜZEMVITELI MEGÁLLAPODÁS,**

amely létrejött egyrészről

a

VEOLIA ENERGIA MAGYARORSZÁG Zrt.

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-10-041573

Adószám: 10782004-2-44

2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Nyíregyháza Bethlen G. úti telephely

Bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10201006-50043932-00000000

(továbbiakban **Szolgáltató**),

másrészről

a

**NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Nyilvántartó cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 15-09-061685

Adószám: 11241256-2-15

4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12.

(továbbiakban **Fogyasztó**)

között

a hőenergia szolgáltatás és átvétel üzemvitelére.

Érvényes: 2022. január 01-től - 2022. december 31-ig.

1. **A megállapodás tárgya:**

Nyíregyháza város kommunális távhőellátásának biztosítása érdekében Szolgáltató és Fogyasztó közötti kapcsolattartás.

Szolgáltató és Fogyasztó között Nyíregyháza város távhőellátásához szükséges hőátadás és hővételezés, továbbá a két fél közötti elszámolás a mindenkor hatályos 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, illetve a tárgyi évre megkötött Hőszolgáltatási és Fogyasztási Szerződés, valamint annak mellékletei alapján történik.

2. **A szolgáltatás módja:**

A vételezést a Szolgáltató a Fogyasztó menetrendje szerint elégíti ki, igényének megfelelően az előremenő víz hőmérsékletének, illetve a keringtetett rendszervíz-tömegáram mennyiségi szabályozásával a legkedvezőtlenebb helyzetű hőközpontban a rendelkezésre álló nyomáskülönbség értékének figyelembevételével. A Szolgáltató az előremenő víz hőmérsékletének szükség szerinti szabályozásával, korlátozásával (csökkentésével) vállalja a csúcsteljesítmény-túllépés megakadályozását.

Ha a Fogyasztó - a szolgáltatandó hőmennyiség aktualizálása alapján, külön megrendelése esetén - a lekötött maximális teljesítményt meghaladó szolgáltatást vesz igénybe (nem a Szolgáltató hibájából), akkor vállalja az alapszerződésben rögzített feltételek szerinti fizetési kötelezettség teljesítését.

A távfűtési rendszer rendszerszintű szolgáltatásait a Szolgáltató biztosítja.

A rendszerszintű szolgáltatások:

- nyomástartás
- pótvíz ellátás
- keringtetés

A rendszer nyomástartását (keringtető szivattyú leállása esetére) pótvíz szivattyúk biztosítják. A pótvíz szivattyúk vezérlése műpontról történik.

A műpont képzésének módja: a Szolgáltatói előremenő és visszatérő nyomás átlaga.

A műpont nyugalmi értéke 8,2-8,4 bar.

A műpont nyomása a pótvíz igény függvényében:

- 6,4-8,2 bar között változik 30-0 t/h pótvíz igénynél.
- 8,4-10,2 bar között változik 0-30 t/h elfolyás igénynél.

A beépített tartály (korábbi TÁT) nem biztosítja a rendszer nyomástartását, hidrofor tartályként nitrogén gázpárnával 5 m³ puffervíz betáplálást tesz lehetővé a

pótvízszivattyúk leállása esetén. Alacsony tartályszintnél a tartály automatikusan (mágnes szeleppel) leválasztásra kerül a rendszerről.

3. Új fogyasztó, ill. független hőtermelő csatlakozása a távfűtési közös primer rendszerre:

3.1. Új távfűtési fogyasztó rendszerre kötése esetén tárgyi fogyasztó által lekötött teljesítmény növeli a Fogyasztó (Nyírtávhő Kft.) által igénybe vehető teljesítmény mértékét és ez alapján szerződés módosítást kell kezdeményezni, ha az új fogyasztó igénye a szerződött teljesítmény alapján nem biztosítható.

4. A távfűtési primer rendszer paraméterei, a paraméterek túrési határai:

A távfűtési rendszer paramétereit és az üzemszerű minimum, maximum értékeket jelen Üzemviteli Megállapodás tartalmazza:

<u>Téli üzem:</u>	NA500-as ágon	NA 400-as ágon
- t_e jellemző	80 - 130 °C	80 - 130 °C
- t_v jellemző	50 - 80 °C	50 - 80 °C
- p_e jell.	9-12 bar ^t	9-12 bar ^t
- p_v jell.	4,5 - 7,5 bar ^t	4,5 - 7,5 bar ^t
- m^o_e jell.	810 t/h	490 t/h
- $t_{e,min} \rightarrow max.$	70 - 130 °C	70 - 130 °C
- $t_{v,min} \rightarrow max.$	50 - 80 °C	50 - 80 °C
- $p_{e,min} \rightarrow max.$	8 - 12 bar ^t	8 - 12 bar ^t
- $p_{v,min} \rightarrow max.$	4 - 8 bar ^t	4 - 8 bar ^t
- $m^o_{v,min} \rightarrow max.$	100 - 1100 t/h	100 - 700 t/h

Összesen: max. 1.600 t/h, de nem több mint 102 MW_{th}-nak megfelelő tömegáram-érték →

→ (130/70°C hőfoklépcsővel számolva) + 10% = $102 \cdot 3,6 / (0,6327 - 0,3355) + 10\% =$

= 1.236 t/h + 10% = 1.359 t/h, illetve 1296 m³/h + 10% = 1.426 m³/h;

$\Delta p(l.k.h.HK)$ névleges = 1,2 bar; min. → max. = 0,5 → 2,5 bar

- éves lekötött hőteljesítmény: 102 MW

- rendelkezésre álló hőteljesítmény: 123 MW

<u>Nyári üzem:</u>	NA 500-as ágon	NA 400-as ágon
- t_e jellemző.	80 °C	80 °C
- t_v jellemző	50 - 70 °C	50 - 70 °C
- p_e jellemző	11 bar ^t	11 bar ^t
- p_v jellemző	6,5 bar ^t	6,5 bar ^t
- m_v^o névleges	400 t/h vagy	400 t/h
- m_v^o jellemző	400 t/h vagy	400 t/h
- t_e min→max.	70 - 90 °C	70 - 90 °C
- t_v min→max.	50 - 70 °C	50 - 70 °C
- p_e min→max.	8 - 12 bar ^t	8 - 12 bar ^t
- p_v min→max	5,5 - 8 bar ^t	5,5 - 8 bar ^t
- m_v^o min→max.	100 - 800 t/h vagy	100 - 700 t/h

- Δp (l.k.h.HK) névleges = 1,2 bar^t, min → max = 0,5 → 2,5 bar^t

5. **Elszámolás alapjául szolgáló mérési rendszerek:**

5.1. **A Szolgáltató tulajdonában lévő Budapest Főváros Kormányhivatal által kiállított Méréstechnikai Vizsgálati Bizonyítvánnyal rendelkező mérőperemes mérőrendszer:**
(hozamszámítómű)

5.1.1. Az elszámolás alapjául szolgáló hőmennyiségmérő-rendszer műszaki adatait a rendszer Budapest Főváros Kormányhivatal által kiállított Méréstechnikai Vizsgálati Bizonyítványa tartalmazza, mely jelen Megállapodás mellékletét képezi.

A mérőrendszerek ellenőrzéséről a Szolgáltató gondoskodik, ellenőrzést a Fogyasztó bármikor kérhet, amelynek költségét Fogyasztó viseli, amennyiben a mérőrendszerek tűrési határon belül mérnek.

6. **A kiadott mennyiség paraméterei és tűrési határai:**

- Előremenő forróvíz hőmérséklete max. 130 °C
- Előremenő víz hőmérséklet tűrése (állandósult tüzemállapotban) ± 4 °C
átmeneti állapotban a Szolgáltató ettől eltérhet
- A teljesítményváltozás sebessége max. 14 MW_{th}/h
- A keringtetett vízmennyiség:

Az erőműi keringtető szivattyútelep keringtető szivattyújának (fűtési idényben az 1. sz. szivattyú, átmeneti időszakban a 2. számú, csak HMV szolgáltatási időszakban a 3. sz. szivattyú) hajtómotorjára szerelt frekvenciaváltós fordulatszám-szabályzóra juttatott jel alapján szabályozott víztömegáram, mely biztosítani képes a Korányi F. u. 56/A sz. alatti legkedvezőtlenebb helyzetű hőközpont primer oldalán szükséges nyomáskülönbséget.

- Téli időszakban (III.sz. fűtőturbina üzemeltetése esetén) a szükséges teljesítmény kiadásának biztosításához a keringtetett vízmennyiség legfeljebb 1200 - 1600 t/h tartományban változhat.

7. Pótvízellátás és betáplálás:

Nyíregyháza város forróvíz távfűtési rendszere telítettségének fenntartásához a Szolgáltató biztosítja a megfelelő minőségű és mennyiségű pótvíznek a hálózatra történő betáplálását az óránként keringtetett vízmennyiség max. 1,2 %-áig.

Amennyiben a pótvíz betáplálás az 1,2 %-ot meghaladja, veszélyeztetve ez által a Szolgáltató üzemvitelét, úgy a Szolgáltató korlátozást vagy üzemszüneteltetést vezethet be mindaddig, amíg a pótvíz betáplálás a megengedett keretek közé nem kerül.

A 3*15 t/h és 1*5 t/h teljesítményű pótvíz szivattyú csoport rendelkezik kétoldali villamos betáplálással. A szivattyúk vezérlését csoportautomatika végzi. Névleges nyomáson a szivattyúk 30 t/h pótvízet biztosítanak. Városi hálózati tervezett javítást követő töltés esetére másik – GIB gáztalanító – tartályból kézi irányítással lehetséges további 30 t/h pótvíz betáplálása.

A betáplált pótvíz és a városi távfűtési rendszerben keringtetett forróvíz minőségi követelményei (az MSZ 09-850009-86 előírásai értelmében):

	<u>pótvíz</u>	<u>rendszer víz</u>
- összes keménység	0	max. 0,15 nk°
- pH érték	min. 8	8-10
- O ₂ tartalom	max. 50 µg/m ³	50-100 µg/m ³
- fajlagos villamos vezetőképesség	max. 5 µS/cm	max. 30 µS/cm
- olajtartalom max.	0	0
- lebegőanyag tartalom	max. 5 mg/l	max. 5 mg/l

A keringtetett forróvíz minőségének hirtelen romlása esetén a Szerződő Felek azonnali közös kivizsgálást és szükség esetén hibaelhárítást végeznek.

21

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Amennyiben a pótvíz betáplálás mértéke nyári üzemben az 5 t/h-t, téli üzemben a 15 t/h-t meghaladja, úgy a Szolgáltató figyelmezteti a Fogyasztót a megnövekedett pótvíz igényre. A pillanatnyi keringtetett vízmennyiség 1,2 %-a feletti pótvíz igény esetén pedig csak addig tartja fenn a szolgáltatást, amíg az a Szolgáltató biztonságos üzemét nem veszélyezteti.

Nagymérvű pótvíz igény miatti leállásról a Szolgáltató azonnal – írásban - tájékoztatja a Fogyasztót, közösen kivizsgálják annak okát, és intézkednek a szükség szerinti hibaelhárításról.

A távhőszolgáltatási közös primer rendszer Erőművön kívüli egyes leürített szakaszainak újratöltéséhez a Szolgáltató közvetlen és folyamatos telefoni kapcsolatot tart a Fogyasztóval, aki közreműködik a feltöltéshez szükséges erőműi pótvíz-betáplálás irányításában. A pótvíz betáplálás során az Erőmű műszaki teljesítőképességét figyelembe kell venni, a pótvíz betáplálást arra tekintettel kell végrehajtani.

A pótvíz ellátás két szolgáltatói rendszerről lehetséges:

- a távfűtési rendszer kiszolgálására rendszeresített 25 m³ Gáztalanító pótvíz tartályból (GPT) 3*15 m³ és 1*5 t/h pótvíz szivattyú parkkal
- a GIB kazánház Gáztalanító táptartályból vész-pótvíz szivattyúval.

A vész-pótvíz szivattyú által a rendszerbe betáplált víz gáztalanított, a mérő által bemért mennyiség megegyezik a betáplált mennyiséggel.

A GPT rendszerből betáplált pótvíz mérése GPT előtt történik (a betáplált sótalan víz kerül bemérésre, amit a GPT-ben gáztalanítani szükséges). Ezzel a megoldással megteremthető a pótvíz korrekció szükségességének kiküszöbölése (elfolyás szabályozó által elengedett, HCS ürítőkből elengedett, vész-pótvíz rendszer fagyveszély elkerülése érdekében visszacirkuláltatott, stb. rendszervíz), azaz technológiai okokból elengedett vízmennyiség levonása a mérési eredményből.

A GPT irányából betáplált pótvíz gáztalanításához felhasznált gőz kondenzátumának meghatározása műszaki becslés alapján történik. Mértéke a GPT-be betáplált sótalanvíz mennyiségének 9 %-a (a gőzmennyiség a sótalanvíz mennyiség 10%-a csökkentve a sarjűgőz veszteséggel, ami a gőzmennyiség 10%-a).

Hálózatbővítés, továbbá nyári hálózati nagykarbantartás miatt az eseti, többlet pótvíz igényét a Fogyasztó legalább 24 órával korábban bejelenti a Szolgáltatónak, és előzetesen egyeztetik a feltöltés konkrét időpontját és ütemét.

A primer rendszeren történt javítást követően, illetve új fogyasztók bekapcsolása előtt a Fogyasztó köteles gondoskodni a vezeték szakasz tisztaságáról annak érdekében, hogy a rendszervízbe ne kerüljön szennyeződés.

8. **Tulajdonjogi határok:**

A berendezések tulajdonjogi határa: a Bethlen Gábor utcai NA 400-as távvezetéknél a Szolgáltató telekhatára, az új NA 500-as távvezetéknél a mérőszakasz utáni első magasponthoz tartó oszlop.

Felek a technológiai berendezés és távfűtési rendszer üzemeltetéséről, üzembiztonságáról, fenntartásáról a tulajdonjogi határok figyelembevételével gondoskodnak. A Felek kötelesek a tulajdonukban lévő berendezéseket a hatályos jogszabályi előírások, a berendezésre vonatkozó kezelési és karbantartási utasítások, illetve a jó szolgáltatói gyakorlat szerint üzemeltetni, és karbantartani.

9. **Menetrend adás, tartás:**

9.1. **Erőművi szolgáltatásra vonatkozó napi hőenergia igények megadása:**

- Télen naponta minimum háromszor: 00^o-kor 03^o - 08^o-ig; 06^o-kor 8^o - 16^o-ig; 14^o-kor 16^o-22^o-ig, illetve 22^o - 03^o-ig terjedő időszakokra ad hőszolgáltatási menetrendet a Fogyasztó a közösen kidolgozott trend diagramok alapján.
- A menetrend-adás telefonon történik. A műszakvezető a kapott adatokat naplóban rögzíti. Az "elhallás" kiküszöbölésére az Erőmű műszakvezetője visszakérdezheti az adatokat, amennyiben azok számára valószínűtlennek tűnnek.
- Szolgáltató a Fogyasztó által megadott menetrendi értékek 4. pontban rögzített határokon belüli tartásával biztosítja a hőszolgáltatást a megfelelő minőségű távhőszolgáltatás fenntartása érdekében.

Rendkívüli időjárás változás, vagy üzemzavar elhárítása utáni állapot esetén a Fogyasztó bármikor jogosult rendkívüli menetrendet adni, amelyre Szolgáltató kézhezvétel után a 6. pontban rögzített feltételek mellett átáll.

Szolgáltató IP kommunikációs rendszerű jelátvitellel tájékoztató jellegű adatokat biztosít folyamatosan a Fogyasztó részére az alábbi rendszerparaméterekről:

- | | |
|---|-------|
| - Keringetett vízmennyiség áganként | (t/h) |
| - Visszatérő ági vízhőmérsékletek áganként | (°C) |
| - Előremenő és visszatérő nyomásértékek max. értéke | (bar) |

- Előremenő vízhőmérsékletek max. értéke	(°C)
- a GPT-be betáplált pótvíz pillanatnyi értéke	(t/h)
- Hőteljesítmény adatok áganként	(MW)
- betáplált pótvíz szárnykerekkes mérőn	(m3)
- elvezetett víz (elfolyás)	(m3)
- műponti nyomás	(bar ^t)

Fogyasztói adatszolgáltatások:

- végponti nyomáskülönbség	0-5 bar ^t
- adatszolgáltatás időpontja	
- I. állomás nyomáskülönbség	0-5 bar ^t
- gázmotor hcs. teljesítmény	0-5000 kW
- gázmotor vízmennyiség	0-500 m3
- gázmotor visszatérő hőfok	0-150 °C
- gázmotor előremenő hőfok	0-150 °C
- gázmotoros adatok kora	

- A Szolgáltató mindenkor műszakvezetője 4 óránként telefonon tájékoztatja a Fogyasztó üzemirányító szolgálat központi ügyeletesét az alábbi pillanatnyi tényleges üzemi paramétereiről, amennyiben Fogyasztó üzemirányítója azt kéri.

- Pótvíz betáplálás mért mennyisége
(mérőállás, óránkénti mennyiségek) (m³)

- Gerincvezetékénként kiadott pillanatnyi hőteljesítmény
(előremenő és visszatérő ági hőteljesítmények különbsége) (MW_{th})

- Az alapszerződésben rögzített előremenő hőmérséklet-tartásos üzemmódnak megfelelően a menetrendben a Fogyasztó megadja az előremenő vízhőmérsékletet.
- Amennyiben hirtelen lehülés következtében a Fogyasztó által igényelt előremenő vízhőmérséklet biztosítása a lekötött teljesítmény túllépését okozná, úgy a Szolgáltató értesíti a Fogyasztót, és felhatalmazás alapján a szükséges mértékig visszaszabályozza (korlátozza) az előremenő víz hőmérsékletét, hogy ne kerüljön sor a lekötött teljesítmény túllépésére. Ettől eltérő esetben az eljárást a Hőszolgáltatási Szerződés 1.1.4. pontja tartalmazza.
- Amennyiben az Erőműbe visszatérő ág nyomása eléri a 4 bar^t -t, vagy az alá csökken, az Erőmű megbízott képviselője (műszakvezető) telefonon értesíti a Nyírtávhő Kft. illetékesét a kialakult helyzetről az üzemviszonyok normalizálása céljából.



- A távfűtési rendszer új fogyasztóinak figyelembevételével a bejelentett, rendelkezésre álló hőteljesítmény 123 MW. Az éves lekötött teljesítmény 102 MW.
- Hőmérsékleti korlátok tartása miatt az igényelt és ténylegesen szolgáltatott hőteljesítmény értékek közötti eltérés nem minősül elégtelen teljesítésnek.

10. **Az elszámolás alapját képező hőmennyiség megállapítása.**

A távvezetékenként szolgáltatott-fogyasztott hőenergia mennyiségét a Szolgáltatónál a Fogyasztó hőellátását biztosító távvezetékek előremenő és visszatérő ágain Budapest Főváros Kormányhivatal által kalibrált hozamszámítómű által folyamatosan (göngyölvíve) mért hőmennyiségek tárgyi időszakra eső (mérőállás különbséggel számértékben azonos) különbségei adják.

Az üzemmenet és csúcsmennyiségek utólagos ellenőrizhetősége céljából az előremenő és visszatérő víz hőmérsékletét és a keringtetett vízmennyiséget a Szolgáltató tulajdonában lévő - Budapest Főváros Kormányhivatal által kiállított Méréstechnikai Vizsgálati Bizonyítvánnyal rendelkező - mérőperemes mérőrendszer méri és regisztrálja. A hőmennyiségmérő rendszer meghibásodása esetén, továbbá a vizsgálati bizonyítványon megadott mérési tartományon kívüli vételezésnél az elszámolás jelen megállapodás 11. pontja szerint történik.

A mérőrendszer meghibásodása esetén a hiba kijavításáról és a rendszer ellenőrzéséről a Szolgáltató soron kívül köteles gondoskodni.

11. **Elszámolási mód mérőrendszer meghibásodás és méréshatáron kívüli szolgáltatás, ill. vételezés esetén:**

- 11.1. Mérőrendszer meghibásodást a Szolgáltató köteles azonnal bejelenteni a Fogyasztónak. Ennek tényét mindkét fél dokumentálja, egyben megállapodnak az elszámolás módjában.

Számítással meghatározott hőmennyiséggel történő elszámolás esetén Szolgáltató a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja a számításhoz felhasznált dokumentált alapadatok hiteles kivonatát, illetve nyilvántartásának hiteles másolatát.

A mérőrendszer hibaelhárításának tényét a Szolgáltató újrahitelesítési dokumentáció átadásával tanúsítja a Fogyasztónak.

A jelenlegi elszámolás tárgyát képező hőmennyiségmérő rendszer a következő összefüggést valósítja meg:

$$Q^o = m^o_{előre} * i(p,t)_{előre} - m^o_{vissza} * i(p,t)_{vissza}$$

külön a Bethlen Gábor utcai, külön az Új távvezetéken.

Ebből adódóan a hőmennyiség mérés meghibásodását okozhatják:

11.1.1. Az Uniflow - 200 számítóegység teljes vagy részleges meghibásodása

A meghibásodás idejére a szolgáltatást az előző nap hasonló időszakának átlagából számoljuk ki.

11.1.2. Előremenő hőmérséklet-mérőkör meghibásodása

Kétvezetékes szolgáltatás esetén a másik vezeték előremenő hőmérsékletértékeivel, egyvezetékes szolgáltatásnál pedig az óránkénti leolvasások értékeit felhasználva manuálisan végezzük el a hőmérsékletkorrekciót (sűrűségkorrekció, entalpia meghatározás, hőmennyiség meghatározás).

11.1.3. Visszatérő hőmérséklet-mérőkör meghibásodása esetén az óránkénti leolvasások értékeinek felhasználásával végzünk manuális korrekciót.


11.1.4. Nyomásmérőkör meghibásodás

Ez esetben a másik ági nyomásértékekkel végezhetjük el a szükséges korrekciókat.

11.1.5. Szolgáltatónál egyidejűleg bekövetkezett több meghibásodás esetén az elszámolásra egyedi megállapodást kell kötni, igénybe véve a Fogyasztó által telepített méréseket is.

11.1.6. A pótvízmennyiség-mérő meghibásodása esetén az előző 5 év azonos időszakának átlag vízmennyiségét kell nyilvántartani.

11.1.7. Méréshatár alatti vételezés esetén (csak HMV szolgáltatású időszakbeli két vezetékes ellátás) a szolgáltatott - vételezett hőmennyiség meghatározása egyedi megállapodás alapján történik.



12. **Üzemzavar megelőzés, váratlan üzemzavar, karbantartás:**

- Üzemzavart megelőző beavatkozásnál a leállás tervezett időpontját a javítás megkezdése előtt min. 2 órával a Szerződő Feleknek telefonon be kell jelenteni, közölve az elhárítás kezdési és várható befejezési időpontját. A bejelentést mindkét Félnek üzemi naplójában kell rögzíteni és 24 órán belül írásban visszaigazolni.

A bejelentésnek tartalmazni kell a várható korlátozás mértékét is. Az üzemzavar megelőző javítás időtartamára a szükséges korlátozást a Szolgáltató az összes körülmény figyelembevételével hajtja végre.

- Ha váratlan üzemzavar miatt a Szolgáltató korlátozni, vagy a hőszolgáltatást szüneteltetni kényszerül, a Fogyasztót az üzemzavar kezdetéről azonnal, várható befejezésének időpontjáról pedig egy órán belül értesíteni köteles.
- Az értesítést mindkét Fél üzemi naplójában rögzíti. Az üzemzavar elhárítását követően a Szolgáltató azonnal értesíti a Fogyasztót a korlátozás megszüntetéséről.
- Ha az Erőműbe visszatérő ágon az üzemi nyomás oly mértékben csökken, hogy a keringtető szivattyú nyomásminimума, vagy a szívóági nyomás (depresszióvédelem) értéke a reteszérték-szint alá csökken, a keringtetés kiesése által okozott károk a meg nem engedett nyomásszint csökkenés okozóját terhelik.

- 12.1 A rendszer üzemeltetéséhez szükséges, **forrásoldali berendezések folyamatos szolgáltatás melletti éves karbantartásának** időszakát a szerződő felek 2022. március 31-ig írásban egyeztetik.

13. **Kapcsolattartás:**

- **Fogyasztó** hőszolgáltatási menetrendek adására üzemirányító szolgálatán keresztül jogosult, amelynek tagjai:

Dr. Pájer Jánosné
Gonda Róbert
Oláh Viktor
Ruska Miklós
Vécsei Krisztián

műszaki igazgató
energetikai osztályvezető
műszaki osztályvezető
üzemeltetés vezető
központi ügyeletes

Márföldi János	központi ügyeletes
Gégény József	központi ügyeletes
Pivnyik András	központi ügyeletes
Szabó Zsolt	ügyeleti főmunkatárs

- **Szolgáltató** részéről hőszolgáltatási menetrend vételére és végrehajtására jogosult:

Pankotay István	Erőművi műszakvezető
Urbán Miklós	Erőművi műszakvezető
Kiss József	Erőművi műszakvezető
Nagy János	Erőművi műszakvezető
Szanyi László	Kalorikus rendszerkezelő
Barabás Attila	Kalorikus rendszerkezelő
Hajdu Sándor	Kalorikus rendszerkezelő
Garaj Attila	Kalorikus rendszerkezelő
Dezső István	Kalorikus üzemvezető
Polonkai Zoltán	Erőművezető

- **Szolgáltató** részéről eseti és rendszert érintő intézkedések vételére és végrehajtásának elrendelésére jogosultak:

Dezső István	Kalorikus üzemvezető
Polonkai Zoltán	Erőművezető
Bacsó János	Üzemeltetési vezető

Munkaidőn túli időszakban a Fogyasztó központi ügyelete a rendszert érintő kérdésekben a végrehajtást megelőzően értesíti az Erőmű műszakvezetői szolgálatát.

- Az **energia elszámolással** összefüggő kapcsolattartás:

Fogyasztó részéről:

Ügyvezető Igazgató
Műszaki Igazgató
Energia elszámolási Osztályvezető
Energetikai Osztályvezető

Szolgáltató részéről:

Energiagazdálkodási kérdésekben:

Reményi Attila

Energetikai területi referens

Kapcsolattartáshoz rendelkezésre álló telefonvonalak:

Fogyasztó részéről: 451-644 (folyamatos) (Család u. 102.)
314-326 (Népkert u.12.)

Szolgáltató részéről: 420-634 (műszakvezetők) (folyamatos)

Központ: 598 – 725 (energetikai ter.ref.) (07-15³⁰h között H→CS),
illetve (07-13⁰⁰h között Péntek)

Központ: 598 - 700 (folyamatos)

Mellékek: 37-37 (műszakvezetők) (folyamatos)

37-30 (GIB vezénylő) (folyamatos)

37-25 (Energetikai területi referens) (07-15³⁰h között)


Energetikai ter. ref. e-mail elérhetősége attila.remenyi@veolia.com

A megjelölt kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik.

14. Jelen megállapodás 2022. január 01-én lép életbe és a Hőszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.


Melléklet : Veolia Energia Magyarország Zrt. által szolgáltatott, Nyírtávhő Kft. által vételezett hőenergia mennyiség joghatályos mérésére szolgáló hőmennyiségmérő rendszer Budapest Főváros Kormányhivatal által kiállított Méréstechnikai Vizsgálati Bizonyítványa.

Budaörs, 20 22. 01. 11.


.....
Szolgáltató részéről

Veolia Energia Magyarország Zrt.
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám: 10782004-2-44
Cégjegyzékszám: 13-10-041573
Nyilvántartva a Budapesti Körmeyi Törvényszék Cégbíróságán
64.

Nyíregyháza, 20 22. 04. 27.


.....
Fogyasztó részéről

NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza.
Népkert u. 12





- 2022 -

**HŐSZOLGÁLTATÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZERZŐDÉST KIEGÉSZÍTŐ
PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS,**

amely létrejött egyrészről
a

VEOLIA ENERGIA MAGYARORSZÁG Zrt.

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-10-041573

Adószám: 10782004-2-44

2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Nyíregyháza Bethlen G. úti telephely

Bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10201006-50043932-00000000
(továbbiakban Szolgáltató),

másrészről
a

**NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Nyilvántartó cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 15-09-061685

Adószám: 11241256-2-15

4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12.,

(továbbiakban Fogyasztó)

között

a teljesítendő szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére.

Érvényes: 2022. január 01-től - 2022. december 31-ig.

1./ Szolgáltatással kapcsolatosan fizetendő díjak:

- 1.1. A szolgáltatás díjait a 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint számlázza a Szolgáltató a Fogyasztó felé.

A Szolgáltató és a Fogyasztó 2022. január 1-től kezdődően az ÁFA törvény 58. § (1) bekezdése alapján időszakos elszámolásban állapodnak meg.

- 2./ A felsorolt díjakat a törvény szerinti Általános Forgalmi Adó terheli, amelyet a Fogyasztó a számlázott összegben térít meg a Szolgáltató részére.

- 3./ A ténylegesen igénybevett szolgáltatás utáni pénzügyi teljesítés az alábbi módon történik:

- 3.1. A havi értékesítési alapdíj ÁFA-val növelt összegét számla alapján a Fogyasztó tárgyhót követő hónap utolsó banki munkanapjára eső fizetési határidővel, számla alapján, átutalással teljesíti a Szolgáltató bankszámlájára.

A fentiekkel ellentétben a Fogyasztó vállalja, hogy a december havi ÁFA-t is tartalmazó értékesítési alapdíj számla fix összegű támogatás (jelen megállapodás aláírásakor 107 266 753 Ft/hó) feletti részét legkésőbb december utolsó banki munkanapjáig teljesíti.

- 3.2. A ténylegesen értékesített hőenergia (hőmennyiség) alapján a Szolgáltató számlát állít ki (január-május, valamint október-december időszakokban félhavonta, június-szeptember időszakban havonta) amit e-mailben (nyirtavho@nyirtavho.hu, hajnal.andras@nyirtavho.hu), illetve postán küld meg a Fogyasztó részére.

- 3.3. A Fogyasztó a számlában közölt – általános forgalmi adóval növelt – összeget a számla kiállítását követő 7 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

- 3.4. A számlákkal kapcsolatos késedelmesen teljesített összeg után, a 4. pont szerinti kamattal számított összegre tart igényt, melynek érvényesítésétől a Szolgáltató eltérhet.

- 3.5. A Szolgáltató összesítést készít a tárgyhavi elszámolási időszakban teljesített szolgáltatásokról, melyet a Fogyasztó részére a számlával egyidejűleg megküld.

- 3.6. A pénzügyi teljesítés időpontja a Fogyasztó pénzforgalmi számláján a megterhelés napja.

4./ Késedelmi kamat:

Késedelmes fizetés esetén a Felek a fizetési határidő hónapjának utolsó napján érvényes 3 havi BUBOR + 1,5 % kamatmértékben állapodnak meg.

5./ Kapcsolattartás:

A számlázással, pénzügyi rendezéssel, kintlévőségekkel kapcsolatban az alábbi személyek az illetékesek:

5.1. A Szolgáltató részéről:

Orvosné Dremák Anna Energetikai háttériorodai területi referens

Tel.: (30) 217-8058

valamint a Szolgáltató cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselője.

5.2. A Fogyasztó részéről:

Hajnal András Gazdasági Igazgató

Tel.: 42-314-326 ; Fax: 42-314-585

Németh Frigyesné Pénzügyi, Számviteli és Munkaügyi osztályvezető

Tel.: 42-314-326 ; Fax: 42-314-585

valamint a Fogyasztó cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselője.

A megjelölt kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik.

6./ Jelen megállapodás a 2022. évi Hőszolgáltatási és Fogyasztási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Budaörs, 2022. 01.11.

Nyíregyháza, 2022. 04. 27.



.....
Szolgáltató részéről

Veolia Energia Magyarország Zrt.
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám: 10782004-2-44
Cégjegyzékszám: 13-10-041573
Nyilvántartva a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán
64.



.....
Fogyasztó részéről



NYÍRTÁVHŐ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12